

Технические характеристики и размеры контейнеров: 20-ти, 40-ка и 45-ти футовые контейнеры

Параметры	20-футовый стандартный (Dry Cube)	20-футовый высокий контейнер (High Cube)	40-футовый стандартный (Dry Van)	40-футовый высокий контейнер (High Cube)	40-футовый высокий широкий (High Cube Pallet Wide)	45-футовый высокий широкий (High Cube Pallet Wide) 9'1" (2,75м)	45-футовый высокий широкий (High Cube Pallet Wide) 9'6" (2,90м)
	20' DC	20' HC	40' DV	40' HC	40' HCPW	45' HCPW	45' HCPW
Размеры внешние							
Длина, мм	6058	6058	12192	12192	12192	13716	13716
Ширина, мм	2438	2438	2438	2438	2500	2500	2500
Высота, мм	2591	2896	2591	2896	2896	2750	2896
Размеры внутренние							
Длина, мм	5898	5998	12032	12032	12032	13513	13513
Ширина, мм	2352	2352	2352	2352	2432	2444	2444
Высота, мм	2393	2698	2393	2698	2698	2549	2670
Дверной проем							
Ширина, мм	2336	2340	2336	2340	2432	2416	2416
Высота, мм	2291	2597	2291	2597	2597	2439	2580
Характеристика							
max Брутто, кг	24000-30480	30480	28800-30480	30480-32500	30480-35000	34000	34000
Масса тары, кг.	2145-2370	2340	3640-4000	3740-4200	4200-4400	4180	4250-5080
Грузоподъемность, кг.	21630-28335	28140	24800-26840	26280-28650	26280-30720	29820	28920-29750
Объем, куб.м	33-33,2	37,5	67,3-67,8	75,6-76,5	78,8-79,3	85,1	88,7-89,5
Штабелирование, ярусов	86400, 9	86400, 9	86400, 7	86400, 7	86400, 5	86400, 5	86400, 5
Количество вмещаемых европаллет (1200x800 мм), шт	11	11	25	25	30	33	33

Все контейнеры технически исправные:

- удовлетворяют стандартам ISO (ISO 830, 668, 6346, 1161, 1496-1)
- герметичные (WWT – wind&water tight condition -вода и ветронепроницаемые)
- с действующей табличкой КБК (соответствуют международной Конвенции по безопасности контейнеров - CSC plate valid) - минимум 12 месяцев.
- с действующим префиксом (зарегистрированным ВИС кодом)
- соответствуют TIR конвенции (для перевозки автотранспортом)
- соответствуют UIC кодам 592-1 (для перевозки по ж/д)